

## NEGA IN VZDRŽEVANJE WICANDERS® TALNIH OBLOG

WICANDERS® talne obloge so enostavne za vzdrževanje. Potrebujete samo blago čistilno sredstvo in sesalec. Za dnevno/tedensko vzdrževanje lahko uporabljate tudi metlo s snemljivo krpo. Snemljiva krpa vsebuje snovi z anti-statičnimi lastnostmi, ki bodo očistile prah in preprečile njegovo usedanje na tla.

Za nego in vzdrževanje Wicanders® priporoča paleto proizvodov, ki bodo dali prijetne rezultate.

Proizvod	Delovanje	Obdelava	Redčenje	Čas sušenja	Pokritje
<b>Power Polish</b>	Zaščita	<b>Corkcomfort</b> plavajoče WRT & HPS	Nič	30-45 min.	3 litre/100 m <sup>2</sup> (1 liter/30m <sup>2</sup> )
<b>Soft Cleaner</b>	Blago čistilno sredstvo	<b>Corkcomfort</b> lepilne WRT & HPS <b>Woodcomfort</b> plavajoče HPS	Z vodo 1:50-1:200	15 min.	100-200 ml / 100 m <sup>2</sup>
<b>Spray Cleaner</b>	Blago čistilno sredstvo (sprej)	<b>Woodcomfort</b> lepilne HPS <b>Artcomfort</b> plavajoče WRT & HPS <b>Corkcomfort FastConnect</b> PU obdelane	Nič	Takoj	N/A
<b>Power Strip*</b>	Odstranitev Power Polish-a temeljito čiščenje	<b>Vinylcomfort</b> plavajoče UV akrilne & UV keramične <b>Vinylcomfort</b> lepilne UV keramične	Z vodo 1:20	5 min.	1 liter/100 m <sup>2</sup>

\*Uporabite samo, če so tla izredno umazana in vedno uporabite razredčenega.

Za pravilno uporabo zelo natančno sledite navodilom za uporabo proizvodov na etiketah embalaže, kot tudi informacijam iz tehničnih listov. Če boste uporabljali druge proizvode za vzdrževanje in ne Wicanders®, vas prosimo, da uporabite samo tiste, ki jih priporoča Wicanders® (glejte dodatno tabelo izbranih proizvodov).