

## Popravilo lepilnih talnih oblog

### POPRAVILO WICANDERS® CORKCOMFORT IN WOODCOMFORT LEPILNIH TALNIH OBLOG





WICANDERS® talne obloge slovijo po svoji trajnosti. Vendar pa se vam lahko zgodi, da se jih, tako kot vsake druge talne obloge, po nesreči poškoduje.



Sledeča navodila vam bodo na lahek način pomagala reševati takšne situacije in vam bodo omogočala, da bodo vaša tla delovala najbolje in da bodo ohranila najboljši videz.

#### Zamenjava poškodovanega kosa/plošče

Potrebna orodja in materiali:

Nož, dleto, zidarska lopatka, strgalo, izravnalna masa in lepilo.

<p>Da bi odstranili ploščo, jo morate prerezati z nožem po sredini. <b>OPOZORILO:</b> Wicanders® Corkcomfort lepilne WRT talne obloge so po polaganju lakirane, tako je potrebno za odstranitev plošče prerezati lak po robovih in jo nato prerezati po sredini.</p>	
<p>S pomočjo strgala privzdignite ploščo navzgor iz sredine k robu. S tem načinom se boste ognili poškodovanju sosednjih plošč.</p>	
<p>Poizkusite odstraniti ploščo brez da bi poškodovali talno podlago. Če to ne bo možno, potem je talno podlago potrebno zadelati s primerno izravnalno maso. Pri tem bodite posebjaj pozorni, da boste zagotovili, da bo talna podlaga popolnoma ravna in gladka.</p>	
<p>Uporabite kontaktno lepilo; nanesite ga po navodilih na etiketi. Ploščo pritisnite ob tla. Odstranite vse odvečno lepilo.</p>	



**OPOZORILO:** Tla so bila po polaganju lakirana, da bi se tako dosegla enotna površina. Preden nalepite ploščo, morate nanjo nanesti enako število plasti laka, ko jih je nanešenih na preostala tla.

Potem, ko se lepilo posuši, je potrebno po čiščenju tal, nanesti eno plast laka ali V-Care na celotna tla.